



AgroSP 100 UV Marron / Noir

Géotextile et paillage
avec stabilisateur UV multi-usages

www.amarande.eu



P A I L L A G E

AgroSP 100 UV Marron / Noir

Géotextile et paillage avec stabilisateur UV multi-usages

Description

AgroSP 100 UV est un géotextile monofilament non-tissé polyvalent.

100 % polypropylène stabilisation UV 3 ans pour le paillage des plantations seul ou à recouvrir.

Géotextile de séparation, anti-contaminant, de filtration et de protection des végétaux.

Mise en œuvre

AgroSP 100 UV se pose de la même façon que les agrotexiles tissés par enfouissement et ou agrafage.

La résistance mécanique n'est pas adaptée au paillage sur talus routier par exemple.

Avantages

La découpe est plus facile que pour une toile agrotexile tissée avec une meilleure finition.



Utilisation paillage



Géotextile

* Fiche technique détaillée disponible sur demande.

** Autres dimensions disponibles sur demande.

AGROSP 100 UV MARRON/NOIR		
Densité	EN1049-2	100 g/m ² +/-5 %
Épaisseur	EN1049-2	0,5 mm
Résistance à la traction SP/ST	NWSP 110-4	210/150N 5CM
Allongement SP/ST	NWSP 110-4	80 % / 80 %
Résistance au poinçonnement	EN12310-1	130 N
Perméabilité		20 litres/m ² /s
Traitement UV		300 KLY 3 ans
Conditionnement : 110,160, 210 et 320 cm x 100 m		