

amarande[®]



paillages & plantations

Accessoires paillages et plantations

www.amarande.eu



ACCESSOIRES

Accessoires paillages et plantations

Une gamme complète d'accessoires et produits pour la mise en œuvre optimale de nos produits.

Agrafes et tuteurs métalliques biseautés

pour fixation des feutres biodégradables et des toiles agro-textiles. Diamètre 4 à 6 mm.

Élasticité : 500 MPA .

Absence de fragilité (essai de pliage/dépliage)

AGRAFES 4 X 9 X 24 BISEAUTEES DIAM.3,8
 AGRAFES 20 X 10 X 20 BISEAUTEES DIAM.3,8
 AGRAFES 20 X 20 X 20 BISEAUTEES DIAM.3,8
 AGRAFES 20 X 30 X 20 BISEAUTEES DIAM.3,8
 AGRAFES 20 X 40 X 20 BISEAUTEES DIAM.3,8
 AGRAFES 20 X 60 X 20 BISEAUTEES DIAM.3,8
 AGRAFES 30 X 30 X 30 BISEAUTEES DIAM.4
 AGRAFES 20 X 30 X 20 BISEAUTEES DIAM.5
 AGRAFES 20 X 20 X 20 BISEAUTEES DIAM.5
 AGRAFES 30 X 20 X 30 BISEAUTEES DIAM.5
 AGRAFES 30 X 30 X 30 BISEAUTEES DIAM.5
 AGRAFES 40 X 20 X 40 BISEAUTEES DIAM.6
 AGRAFES 50 X 10 X 50 DIAM.6 SPEC. COCO

TUTEUR A PROTEC.RONGEUR H/75CM DIAM.3,8
 Autres dimensions sur demande

Scoubidou

liens pour tuteurage PVC marron

Colle Delta Than

permet de souder les différents lés des toiles agrolés (soudure par collage avec Cartouche Delta Than)

Bande toile jute

pour protection troncs d'arbres :

Composition : 100% JUTE

Densité : 150 g/m²

Conditionnement :rouleau de 20 cm x 50 ml

Autres qualités et dimensions sur demande

Bandes à clouer pour tuteurage des arbres

Bande PVC 90 shore A, avec renfort central, stabilisée UV perforée à chaud.

Composition : PVC souple 90 shore A. Traitement UV pvcs ATUV 3%

Stabilisation atoxique conforme à EN71-3

Contrainte à la rupture ISO 527-2 :

22,8 N/mm²

Allongement ISO 527-2 : 275 %

Contrainte à 100% allongement : 12,5 N/mm²

Coloris : kaki ou marron

Dimensions :

Longueur : 25 ml

Largeur : 25 ou 35 mm

Conditionnement par cartons de 5 rouleaux ou vrac

Coulants : sachets de 50 unités

Corde coco pour tuteurage des arbres

100% végétale

Composition : 100% fibres coco, (longueur moyenne fibre 17 à 22 cm).

Corde confectionnée de manière artisanale, par 3 brins de 6 à 8 mm torsadés pour un diamètre total de 16 à 18 mm.

Conditionnement : pack de 8 rouleaux de

100ml (environ 36 kg)

Dégradabilité : 3 à 5 ans

Résistance à l'étirement : 160 kg +/- 10%

Fixation par nouage renforcé par cavaliers galva.

