



**amarande<sup>®</sup>**  
**industries**

### Stadium <sup>TM</sup>

**Peinture de traçage de terrains de sport engazonnés**  
**Qualité supérieure développée spécialement pour une utilisation intensive**  
**« Testée par l'Institut Technique des Gazons »**

**Peinture gazon extra blanche à fort pouvoir couvrant et tenue optimale sur le gazon.**  
**Résiste aux piétinements et aux intempéries. Sans toxicité pour le gazon.**

### Caractéristiques Peinture Stadium <sup>TM</sup> :

Résine en émulsion de type vinyle acrylique en base aqueuse

Classe AFNOR NFT 36005 : famille 1 classe 7b2

Teneur en COV : < à 20 g/l

**PH neutre 7 même avant dilution**

Respect de l'environnement dans le choix des composants. La composition des peintures Fleet a été validée par l'Institut technique des Gazons suivant les critères : Respect des graminées, persistance du traçage, dilution et facilité de pulvérisation, résistance aux piétinements et aux intempéries.

Densité : 1,60 (matière sèche 59%)

Conditionnement : Bidon de 10 litres

Utilisation :

**Préparation simplifiée du mélange. Dispersion immédiate de la peinture dans la cuve de la Kombi**

Dilution :

Traçage initial : 1 litre de Stadium <sup>TM</sup> pour 4 litres d'eau

Traçage d'entretien : 1 litre de Stadium <sup>TM</sup> pour 8 litres d'eau

Nettoyage : à l'eau.

Stockage : Température mini 5° maxi 45°.

Durée : 10 mois maxi.

**Chaque lot de production est validé suivant la Norme ISO 9001.** Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Ces informations techniques n'engagent en rien la responsabilité d'Amarande

### Matériels de traçage Fleet <sup>TM</sup>

Kombi 3

